



## Walkia Volcano

### Teknisk information

Ljusstyrka	130lm/W
Färgtemperatur	3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Optik	Genomskinlig lins
Energieffektivitetsklass	A++
Genomsnittlig livstid(L90B10/ Ta 60°C)	100 000 h
Kontroll	ON/OFF
Nödutgångsfunktion	Nej
Flimmerfri	Ja
Förbindelse	Kontaktanslutning
Effektfaktor	>0,95
THD	<20%
Ingångsspänning	AC100~277V 50/60HZ
Färgåtergivningindex / CRI	>70
Drifttemperatur	-30°C ~ +80°C
Material	ADC12 aluminium
IP / IK	IP66 / IK10
Garanti	5 år
Certifieringar	CE, TUV, UL
Korrosion, smuts och dammskydd	Ja
Strålens öppningsvinkel	30°x100° 60°x100° 130°x70° 70°x135° 75°x145° 60°x150° 73°x133° 200°,300°,500°,900°,110°,150°

Walkia Volcano			130 lm/W
Effekt	Mått		Genomskinlig lins
50W	273x366x245mm	5.2kg	6500 lm
100W	308x366x245mm	7.8kg	13000 lm
150W	402x366x245mm	9.3kg	19500 lm
200W	496x366x245mm	10.7kg	26000 lm
300W	684x366x245mm	16.5kg	39000 lm
450W	966x366x245mm	28kg	58500 lm

Samtliga värden + 25 C vid omgivande temperatur, 4 000 K, +5 % tolerans i ljusflödet, + -5 % toleranseffekt

